



EXPERT
ELECTRONICS

MOVILSON
S.R.L.





VS-1

Codigo: 8801

Especificaciones Técnicas: • Medida de 8 a 16,5 V • Secuenciador con 5 salidas • Protección de alto y bajo voltaje (menos de 10v o más de 16.5v) • Función de retención (muestra el valor de voltaje medido más bajo) • Función encendida (mantiene el voltaje encendido y las salidas apagadas independientemente del reproductor de CD o del procesador) • Dimensiones: 55 x 100 x 20 mm • Peso: 0,08 kg



VEX 1.0

Codigo: 8802

Especificaciones Técnicas: • Voltaje metro compacto • Medida de 8 a 16,5 V • Dimensiones: 40 x 55 x 17 mm • Peso: 0,06 kg



X4 AIR

Codigo: 8794

Especificaciones Técnicas: • 4 canales • Enrutamiento de canales • 15 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETRASO • RESET • Control a través de la aplicación, disponible para iOS y Android • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 150 x 110 x 43 mm • Peso: 0,30 kg



X6 AIR

Codigo: 8795

Especificaciones Técnicas: • 6 canales • Enrutamiento de canales • 28 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETRASO • RESET • Control a través de la aplicación, disponible para iOS y Android • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 150 x 110 x 43 mm • Peso: 0,30 kg



X8 AIR

Codigo: 8796

Especificaciones Técnicas: • 8 canales • Enrutamiento de canales • 28 bandas de EQ de entrada • 1 banda de EQ paramétrica por canal • MUTE • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • A través de App Control * Disponible iOS y Android • Preajuste con todos los ajustes • Frecuencia de corte: 20 Hz a 20 kHz • Tipos de corte: Linkwitz-Riley / Butterworth / Bessel • Atenuaciones : 6/12/18/24/36 / 48dB / 80 • Bandas EQ IN: 28 bandas • Ganancia EQ IN : -12a + 12dB • Entradas (izquierda / derecha) • Número de entradas: 4 • Tipo: Simétrico • Conectores: RCA • Nivel máximo de entrada: 4,00 Vrms (+ 14 dBu) • Impedancia de entrada: • Número de salidas: 8 • Nivel de entrada: • Ganancia de salida: • Frecuencia de corte: 20 Hz (-1 dB) • Filtro: 96 kHz • Consumo: 300 mA • Voltaje CC: • Tamaño: 15 x 11 cm



PX1 R LINE CONNECT

Codigo: 8798

Especificaciones Técnicas: • 4 canales de salida • Enrutamiento de canal • 15 bandas de ecualización de entrada • 1 banda de ecualización paramétrica por canal • Silencio, fase, limitador, ganancia, retardo y reinicio • Interfaz bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones



PX8.2 HI CONNECT

Codigo: 8797

Especificaciones Técnicas: • Entradas HI-INPUT con control remoto automático • 8 canales de salida • Enrutamiento de canales • 15 bandas de ecualización de entrada • 3 bandas de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • Interfaz Bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 120 x 250 x 30 mm • Peso: 0,42 kg



PX2 R LINE CONNECT

Codigo: 8799

Especificaciones Técnicas: • 6 canales de salida + auxiliar • Enrutamiento de canales • 28 bandas de ecualización de entrada • 3 bandas de ecualización paramétrica por canal • SILENCIO • FASE • LIMITADOR • GANANCIA • RETARDO • RESET • Interfaz Bluetooth • Preestablecido con todas las configuraciones • Dimensiones: 120 x 250 x 30 mm • Peso: 0,42 kg



PX1 R LINE

Codigo: 8791

Expert Electronics fue la primera empresa en fabricar procesadores de audio para autom&ocute;viles. Este producto se hizo popular r´pidamente por reunir las mejores funciones para mejorar la calidad del sonido de su autom&ocute;vil. • 2 entradas digitales • 4 salidas independientes • Enrutamiento de canales • Ecualizador de entrada con 15 bandas espaciadas • Ecualizador param&ecute;trico con 1 banda independiente por canal • Crossover con filtros tipo Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel, con atenuaci&ocute;n de 6 a 48dB / 8 ° • Retardo independiente por canal • Limitador con umbral, Ataque configurable y Decay • Inversi&ocute;n de polaridad • Ganancia de entrada • Mute independiente por canal • Generador de ruido rosa • Contraseña de usuario • Preajuste con todos los ajustes • Ganancia independiente por canal - 300mA • Tolerancia de potencia de 9 a 16 V CC Especificaciones t&ecute;cnicas: . Resoluci&ocute;n: 24 Bits . Frecuencia de muestreo: 48 kHz . Latencia de procesamiento: 1.08ms • Respuesta de frecuencia: 15Hz a 22 kHz (-1db) . Ecualizaci&ocute;n (ganancia): -12dB / + 12dB . Filtro Hipass: 20 Hz - 22 kHz . Filtro de paso bajo: 20 Hz - 22 kHz . THD + N M´x : 0,02% . Ganancia: -18dB / 6dB . Fase: 0º / 180º . Relaci&ocute;n señal / ruido: 100dB . Voltaje de alimentaci&ocute;n: 10 ~ 15 V CC • Consumo: 300 mA (4 W) • Fusible interno: 2 A • Dimensiones (Al x An x P): 120 x 250 x 30 mm • Peso: 0,42 Kg



DSP 4 - STAR X

Codigo: 9488

• 4 salidas independientes • 2 entradas digitales • Enrutamiento de canales • Audio Bluetooth con ENLACE inal´mbrico • Ajuste de sensibilidad de entrada • 11 bandas de ecualizador de entrada • 1 banda de ecualizaci&ocute;n param&ecute;trica por canal • Crossover con filtros Butterworth, Linkwitz-Riley y Expert con atenuaciones de 6 a 48dB/8º • Retardo independiente por canal • Limitador con Threshold, Attack y Release configurables • Límite de pico con ajuste de umbral • Inversi&ocute;n de polaridad • Ganancia de entrada • Mute independiente



PX2 R LINE

Codigo: 8792

Expert Electronics fue la primera empresa en fabricar procesadores de computadora de audio para autom&ocute;viles. Este producto se hizo popular r´pidamente por reunir las mejores funciones para mejorar la calidad del sonido de su autom&ocute;vil. - 2 entradas digitales - 6 salidas independientes - 2 salidas de enlace - Enrutamiento de canales - Ecualizador de entrada con 28 bandas espaciadas en ¼ de octava - Ecualizador param&ecute;trico con 3 bandas independientes por canal - Crossover con filtros como Butterworth, Linkwitz-Riley y Bessel, con atenuaciones de 6 a 48dB / 8 ° - Retardo independiente por canal - Limitador con umbral, ataque y caída configurables - Inversi&ocute;n de polaridad - Ganancia de entrada - Silencio independiente por canal - Generador de ruido rosa - Contraseña de usuario - Preajuste con todos los ajustes - Ganancia independiente por canal - Salida remota de 300 mA - Tolerancia de potencia de 9 a 16 V CC Especificaciones t&ecute;cnicas: . Resoluci&ocute;n: 24 Bits . Frecuencia de muestreo: 48 kHz . Latencia de procesamiento: 1.08ms . Respuesta de frecuencia: 15Hz a 22 kHz (-1db) . Ecualizaci&ocute;n (ganancia): -12dB / + 12dB . Filtro Hipass: 20 Hz - 22 kHz . Filtro de paso bajo: 20 Hz - 22 kHz . THD + N M´x : 0,02% . Ganancia: -18dB / 6dB . Fase: 0º / 180º . Relaci&ocute;n señal / ruido: 100dB . Voltaje de suministro: 10 ~ 15Vdc . Consumo: 300ma (5w) . Fusible interno: 2 A . Dimensiones (Al x An x Pr): 120 x 250 x 30 mm . Peso: 0,42 Kg

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar