MONSTER

MOVILSON

S.R.L.

M600P-4AWG

Codigo: 9375

Cable alimentación 4GA - 30m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del c ubierta protectora Duraflex de M siones, mantiene la intensidad a útil más la fácil de usar e instalar. alta pureza Los conductores de cialmente enrollados de M ados para una transferencia de stina. Tubo de flujo magn&eac agnetic Flux Tube® rom internos para un sonido m&aacu ductor 100% Cobre Libre de O VC Dieléctrico Chaqu LEX Chaqueta

M600P-6AWG

Codigo: 9376

Cable alimentación 6GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la c o que escuche sea el soni ta protectora Duraflex de nes, mantiene la intensida útil má aacute;cil de usar e insta a pureza Los conductore mente enrollados s para una transferenc a. Tubo de flujo magn& netic Flux Tube® ternos para un sonido m& ctor 100% Cobre Libre Diel&eacute

M600P-8AWG

Codigo: 9377

Cable alimentación 8GA - 50m - 100% cobre OFC Ofrecer una potencia óptima sin distorsión y con pérdidas mínimas es vital para el rendimiento, especialmente en sistemas multiamplificadores y de subwoofer. Con la tecnología patentada Magnetic Flux Tube®, los cables de alimentación Monster PowerFlex maximizan la transferencia de energía a sus amplificadores para mejorar la calidad del sonido con una respuesta de bajos más ajustada y un mayor rango dinámico. Cobre libre de oxígeno y configuraciones especiales de devanado

M800S-12AWG

Codigo: 9378

100% cobre OFC 30 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Durafflex Cable de parlante/alimentación

optimizan aún más el rendimiento del amplificador al reducir la captación de ruido para que todo lo que escuche sea el sonido del entretenimiento. duraflex La cubierta protectora Duraflex de nes, mantiene la intensida útil más aacute;cil de usar e insta a pureza Los conductore mente enrollados s para una transferenc a. Tubo de flujo magn& netic Flux Tube® ternos para un sonido m&a ctor 100% Cobre Libre Diel&eacut

M600S-14AWG

Codigo: 9379

100% cobre OFC 50 metros Aislamiento PVC Dielectrico Ficha Durafflex Cable de Parlante 14GA

M100i-1M

Codigo: 9368

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ5,5 mm • Longitud de la entrepierna de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

M100i-2M

Codigo: 9369

Especificaciones: • Cable 2RCA/2 RCA 2m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

M100i-5M

Codigo: 9370

Especificaciones: Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado simple conductor • Tamaño del diámetro exterior del conductor: Φ5,5 mm • Longitud de la rama LR: aprox 90 mm • Diámetro exterior del enchufe: Φ13,5 mm • Cable OFC • Aislante de PVC que suprime efectivamente la vibración innecesaria del conductor y mejora la pérdida de transmisión • Protección 100% de lámina de aluminio • Revestimiento flexible con excelente resistencia al calor y a la abrasión Duraflex

M150i-1M

Codigo: 9371

Cable 2RCA/2 RCA 1m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminación oro 24k

M150i-2M

Codigo: 9372

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminación oro 24k

M150i-5M

Codigo: 9373

Cable 2RCA/2 RCA 5m - 100% cobre OFC Cable trenzado doble conductor Aislamiento 0.13mm x 2C x 2C Ficha 4.5mm Durafflex PVC Terminación oro 24k

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina
Tel.: 54-11-4682-5050
www.movilson.com.ar